



REZERVOARE TAMPON DE CAPACITATE MICA

VB 1.2 10047 A02 P2

TIN	306148
Gama	100
Greutate netă	26 kg
Izolație	32 mm
Pierderi termice ΔT 45K	61.3 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C



Presiune nominală a rezervorului de apă	6 bar
Diametru	470 mm
Teacă pentru senzorul termic	yes
Număr de intrări	4 брой
Număr de ieșiri	4 брой



100 L | 4 valve de intrare și 4 valve de scurgere | 2 buzunare pentru senzorul termic

- Tehnologie INSUTECH, care creează o izolare FOARTE EFICIENTĂ, pentru a păstra temperatura lichidului
- VALVE DE INTRARE ȘI DE SCURGERE DIN METAL cu G1 ½" pentru un debit ridicat
- 4 valve de intrare și 4 valve de scurgere PENTRU DOUA SURSE DE CALDURA
- 2 buzunare pentru senzorul termic
- Opțiune pentru INSTALAREA ELEMENTULUI DE ÎNCĂLZIRE
- PLACĂ DE MONTAJ INTEGRATĂ pentru instalarea pe un perete vertical
- Deschidere AV
- Presiune nominală 6 bari
- Opțiune pentru IZOLAȚIE ANTI-CONDENS pe armături
- Înveliș estetic din metal alb