

19432 - DUS1S/DUS1W

- (D) **MONTAGEANLEITUNG DUSCHSITZ**
- (GB) **INSTALLATION INSTRUCTIONS SHOWER SEAT**
- (F) **NOTICE DE MONTAGE SIEGE REPLIABLE**
- (CZ) **NÁVOD K MONTÁŽI SPRCHOVÉ SEDÁTKO**
- (PL) **INSTRUKCJA MONTAŻU SIEDZISKO KĄPIELOWE**
- (SK) **NÁVOD NA MONTÁŽ SPRCHOVÉ SEDÁTKO**
- (NL) **MONTAGEHANDLEIDING DOUCHESTOEL**
- (SW) **MONTERINGSANVISNINGAR DUSCHSTOL**
- (RO) **INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ SCAUN RABATABIL**
- (DK) **MONTERINGSVEJLEDNING BRUSESÆDE**
- (UA) **ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ДУШОВОГО СИДІННЯ**
- (NO) **MONTERINGSVEJLEDNING BRUSESÆDE**







BENÖTIGTES WERKZEUG :

TOOLS REQUIRED :

OUTIL NÉCESSAIRE :

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ :

POTRZEBNE NARZEDZIA :

POTREBNE NARADIE :

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN :


NÖDVÄNDIGA VERKTYG :


INSTRUMENTE NECESARE :


FØLGENDE VERKTØY :


НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ :


FØLGENDE VERKTØY :

















Pos	No. articolo	quant.	Material
1	0040BZ00F	2	INOX
2	0043BF00F	4	INOX A2
3	0080BZ00F	2	INOX
4	0081BF08F	4	PA6
5	0961AL00G	1	$Al Mg Si 07$ F27
6	1290KS**F	1	ABS
7	1292KS**F	2	PA6
8	1293KS**F	2	PA6
9	1294KS**F	2	PA6
10	1296KS**F	2	ABS
11	1297KS**F	4	ABS
12	1970AL**G	2	$Al Mg Si 05$

(D) REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE :

1. Für die Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines haushaltsüblichen Reinigungsmittels. Spülen Sie den Sitz nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nach.
2. Verwenden Sie auf keinen Fall scheuernde oder aggressive Putzmittel sowie niemals Verdünner oder Benzin.
3. Bei starken Kalkablagerungen empfehlen wir die Verwendung einer 25%igen Essig-Essenz oder von handelsüblichem Haushaltsessig.
4. Verwenden Sie keine Badezusätze oder Duschgels, die polystyrolähnliche Kunststoffe angreifen.

STANDARDBEFESTIGUNG :

Für eine Standardbefestigung liegt folgendes Montagezubehör bei:
- Nylondübel 10 mm
- Holzschrauben 8x60 mm geeignet für armierten Beton 250

Bei Wänden, die einen anderen Aufbau oder Beschaffenheit haben, ist für eine sachgerechte Befestigung eine Fachfirma für Befestigungstechnik zu beauftragen.

WICHTIGE HINWEISE :

Der Duschklappsitz ist nur zur Montage in Duschen oder Badräumen vorgesehen. DIE MONTAGE MUSS IN JEDEM FALL AN EINER MASSIVEN WAND MIT GLATTER OBERFLÄCHE ERFOLGEN. Der Installateur muss sich vergewissern, dass die Konstruktion der Wand eine sichere Befestigung der beiden Wand-befestigungsschrauben garantiert.

MONTAGEHÖHE :

Die korrekte Montagehöhe des Duschklappsitzes ist abhängig von der Körpergröße des Benutzers. Als Standardhöhe ist ein Abstand von 450 – 550 mm vom Boden der Duschwanne oder des Bades aus vorzusehen. (Zur Ermittlung der für den Benutzer des Duschsitzes passenden Montagehöhe messen Sie bitte die Sitzhöhe eines für den Benutzer bequemen Stuhles und montieren den Duschsitz in gleicher Höhe.)

(GB) CLEANING AND MAINTENANCE :

1. For cleaning we recommend the use of a household cleaning agent. Rinse the seat after cleaning thoroughly with fresh water.
2. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents and never thinner or gasoline.
3. For heavy limescale we recommend the use of a 25% acetic acid essence or commercial vinegar.
4. Do not use any bath or shower gels that are aggressive to polystyrol synthetic materials.

STANDARD FIXING :

The following material is enclosed for standard fixing:
- Nylon plugs 10 mm
- Screws 8x60 mm suitable for reinforced Concrete R250.
  For walls not listed above we recommend to contact a specialist in Fixing technology.

IMPORTANT POINTS :

The shower seat is intended for installation in shower enclosures or bath rooms only. IT MUST BE FITTED TO A SOLID WALL OR OTHER FIRM SURFACE. The wall face must be flat. The installer has to ensure that the nature and construction of the wall will provide a firm fixing for the both screws supporting the shower seat.

FIXING HEIGHT :

The correct fixing height of the shower seat is dependent on the height of the user. The standard height is a distance of 450 - 550 mm from the ground of the shower tray or the bathroom.
(To determine the appropriate fixing height for the user of the shower seat please measure the seat height of a comfortable chair for the user and fix the shower seat in the same height.)

(F) NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

1. Ne pas utiliser de produits agressifs d'entretien ni de essences et de diluants.
2. SanSwiss recommande les produits d'entretien suivant ''General'' ou ''Monsieur propre''. Après le nettoyage, bien rincer à l'eau claire. (Max 60°)
3. Pour forte dépôts de calcaire SanSwiss recommande une essence de vinaigre à 25% ou tout simplement un vinaigre de table.
4. Ne pas utiliser de produits de bain susceptibles d'attaquer les plastiques.

FIXATION STANDARD :

Pour la fixation sont fournies :
- cheville de nylon 10 mm
- vis à bois- 8 x 60 mm convenant pour : béton fortifié R250.
  En cas d'un différend type de mur, lequel n'est pas énuméré ici, appeler un ouvrier qualifié.

NOTE IMPORTANTE :

Le siège de douche a été conçu pour la salle de bains ou de cabinet de douche.
LE MONTAGE DOIT ÊTRE ÉFFECTUÉ SUR UNE CLOISON SOLIDE ET UNE SURFACE LISSE.
L'installateur doit utiliser les chevilles adaptées à la cloison où doit être fixée le siège.

HAUTER D'UTILISATION :

La hauteur standard est entre 450-550 du sol ou du receveur de douche. Sinon mesurez la hauteur d'un tabouret sur lequel la personne qui doit utiliser le siège se trouve à l'aise.

(CZ) POKYNY K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ :

1. Nepoužívejte žádné abrasivní nebo agresivní čisticí prostředky, ani ředidla či benzín.
2. SanSwiss doporučuje čisticí prostředky „Mister Proper“ nebo „General“. Po čištění důkladně opláchněte vodou.
3. U silnějších usazenin vodního kamene SanSwiss doporučuje 25 % roztok octa nebo běžného potravinářského octa.
4. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky pro koupelny, které poškozují plasty na bázi polystyrenu.

STANDARDNÍ UPEVNĚNÍ :

Pro standardní upevnění je přiloženo montážní příslušenství:
- 10 mm hmoždinky
- šrouby 8x60 mm vhodné pro železobeton 250.
  U druhů zdí, kde není uvedeno jasné složení, je nutné přizvat odbornou firmu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ :

Sprchové sedátko je určeno pouze do sprchových koutů nebo koupelen. MONTÁŽ SE MUSÍ V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PROVÁDĚT NA PEVNÝ HLADKÝ POVRCH. Instalatér se musí ujistit, že konstrukce zdi zaručuje bezpečné upevnění obou dvou upevňovacích šroubů.

MONTÁŽNÍ VÝŠKA :

Montážní výška sprchového sedátka závisí na výšce postavy uživatele, jako standardní výška se používá 450 – 550 mm od podlahy nebo vrchu vaničky.
(Jako jednoduchou metodu, jak určit montážní výšku sprchového sedátka, doporučujeme: změřte si výšku sedáku u běžně používané pohodlné židle a namontujte sprchové sedátko do podobné výšky.)

(PL) INFORMACJE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA :

1. Nie używać żadnych agresywnych i ściernych środków czyszczących, w żadnym wypadku nie wolno używać rozpuszczalników lub benzyny.
2. Zaleca się stosowanie łagodnych środków myjących. Po wyczyszczeniu należy obficie spłukać wodą.
3. W przypadku dużych osadów kamienia można zastosować 25% esencję octową lub ocet spożywczy.
4. Nie stosować środków do kąpieli zawierających składniki agresywne do polistyrenów.

MONTAŻ SIEDZISKA :

Do montażu należy użyć kołków montażowych 10 mm dołączonych w woreczku montażowym.
Śruby 8x60 mm są odpowiednie do betonu zbrojonego 250.
Przy ścianach innych niż powyższa montaż należy skonsultować z profesjonalną firmą specjalizującą się w technice mocowań.

WAŻNE INFORMACJE :

Siedzisko przystosowane jest tylko do użytkowania w kabinach prysznicowych. Montaż musi być przeprowadzony na stabilnej i gładkiej powierzchni ściany.
Instalator musi się upewnić, że konstrukcja ściany gwarantuje pewne zakotwienie dwóch punktów montażowych.

WYSOKOŚĆ MONTAŻU SIEDZISKA :

Standardowa wysokość montażu siedziska waha się pomiędzy 450 a 550 mm od powierzchni płytek podłogowych lub brodzika, ale można ją dowolnie dostosować do indywidualnych potrzeb.

(SK) POKYNY K ČIŠTENIU A ÚDRŽBE :

1. Nepoužívajte žiadne abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky, ani riedidlá či benzín.
2. SanSwiss odporúča čistiace prostriedky „Mister Proper“ alebo „General“. Po čistení dôkladne opláchnite vodou.
3. Pri silnejších usadeninách vodného kameňa SanSwiss odporúča 25% roztok octu alebo bežného potravinárskeho octu.
4. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky pre kúpeľňu, ktoré poškodzujú plasty na báze polystyrénu.

ŠTANDARDNÉ UPEVNENIE :

Pre štandardné upevnenie je priložené montážne príslušenstvo:
- 10 mm hmoždinky
- šróby 8x60 mm vhodné pre železobetón 250.
  Pri tipoch stien, kde nie je uvedené jasné zloženie, je nutné zavolať odbornú firmu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE :

Sprchové sedátko je určené výlučne do sprchových kútov alebo kúpeľní. MONTÁŽ SA MUSÍ V KAŽDOM PRÍPADE UROBIŤ NA PEVNÝ HLADKÝ POVRCH. Inštalatér sa musí ubezpečiť, že konštrukcia steny zaručuje bezpečné upevnenie oboch upevňovacích šróbov.

MONTÁŽNA VÝŠKA :

Montážna výška sprchového sedátka závisí na výške postavy užívateľa, ako štandardná výška sa používa 450 – 550 mm od podlahy alebo vrchu vaničky.
(Ako jednoduchú metódu, ako určiť montážnu výšku sprchového sedátka odporúčame: odmerajte si výšku sedáku u bežne používanej pohodlnej stoličky a namontujte sprchové sedátko do podobnej výšky.)

(NL) REINIGINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

: Voor het reinigen raden wij het gebruik van een huishoudelijk reinigingsmiddel aan. Spoel de zitting na het reinigen grondig af met schoon water. Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen, verdunners of benzine. Voor zware kalkaanslag raden we het gebruik van een 25% azijnessence of commerciële huishoudazijn aan. Gebruik geen badadditieven of douchegels die polystyreenachtige kunststoffen aantasten.

STANDAARD BEVESTIGING :

Voor een standaard montage worden de volgende montageaccessoires meegeleverd: Nylon deuvel 10 mm Houtschroeven 8x60 mm passend voor gewapend beton 250 In het geval van muren die een andere structuur of staat hebben, moet een gespecialiseerd bedrijf voor bevestigingstechnologie worden ingeschakeld voor een goede bevestiging.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN :

De opklapbare douchestoel is alleen bedoeld voor installatie in douches of badkamers.

IN ELK GEVAL MOET DE INSTALLATIE WORDEN UITGEVOERD OP EEN MASSIEVE MUUR MET EEN GLAD OPPERVLAK.

De installateur moet ervoor zorgen dat de constructie van de muur een veilige bevestiging van de twee wandmontageschroeven garandeert. MONTAGE HOOGTE : De juiste montagehoogte van de opklapbare douchestoel is afhankelijk van de hoogte van de gebruiker. De standaardhoogte moet 450 – 550 mm vanaf de bodem van de douchebak of het bad bedragen. (Om de juiste montagehoogte voor de gebruiker van de douchestoel te bepalen, meet u de zithoogte van een stoel die comfortabel is voor de gebruiker en monteert u de douchestoel op dezelfde hoogte.)

(SW) RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELRÅD:

För rengöring rekommenderar vi användning av ett hushållsrengöringsmedel. Skölj sätet noggrant med rent vatten efter rengöring. Använd inte slipande eller aggressiva rengöringsmedel, thinner eller bensin. För tunga kalkavlagringar rekommenderar vi användning av en 25% vinägeressens eller kommersiell hushållsvinäger. Använd inte badtillsatser eller duschgeler som angriper polystyrenliknande plast.

STANDARDFETTNING:

För en standardmontering ingår följande monteringstillbehör: Nylonplugg 10 mm Träskruvar 8x60 mm lämpliga för armerad betong 250 När det gäller väggar som har en annan struktur eller skick måste ett specialistföretag för fästteknik beställas för korrekt fästning.

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR:

Det hopfällbara duschsätet är endast avsett för installation i duschar eller badrum.

I VILKET FALL SOM HELST MÅSTE INSTALLATIONEN UTFÖRAS PÅ EN SOLID VÄGG MED EN SLÄT YTA.

Installatören måste se till att väggens konstruktion garanterar säker fastsättning av de två väggmonteringsskruvarna.

MONTERINGSHÖJD:

Den korrekta monteringshöjden på det hopfällbara duschsätet beror på användarens höjd. Standardhöjden ska vara 450–550 mm från botten av duschbrickan eller badet. (För att bestämma lämplig monteringshöjd för användaren av duschsätet, mät sitthöjden på en stol som är bekväm för användaren och montera duschstolen i samma höjd.)

(RO) INSTRUCCIUNI DE CURĂŢARE ÎNTREŢINERE :

1. A nu se utiliza detergenţi abrazivi sau agresivi, şi în nici un caz diluant sau benzină.
2. SanSwiss vă recomandă ca soluţie pentru curăţare „Mr. Propper” sau alţi detergenţi universali. După curăţare, scăunelul se va clăti din abundenţă cu apă.
3. În cazul depunerilor masive de calcar, se va folosi oţet pentru înlăturarea acestuia.
4. A nu se utiliza soluţii care pot dăuna materialelor asemănătoare polistirolului.

FIXARE STANDARD:

În punga cu accesorii găsiţi toate şuruburile pentru fixarea scăunelului. În cazul în care peretele pe care urmează a fi montat scaunul este construit dintr-un material mai special, nu ezitaţi să apelaţi la o firmă specializată.

INFORMAŢII UTILE:

Scaunul pentru duş este recomandat a fi montat doar în spaţiile amenajate pentru baie. MONTAJUL SCAUNULUI SE VA FACE ÎN ORICE CAZ PE UN PERETE STABIL CU SUPRAFAŢĂ NETEDĂ. Instalatorul trebuie să se asigure că peretele este suficient de stabil pentru a monta acest produs.

ÎNALŢIMEA LA CARE SE CE FIXA SCAUNUL :

Montajul se va efectua în funcţie de înălţimea utilizatorului. Înălţimea standard este de 450 - 550 mm de la podea sau cădiţă (ca punct de reper pentru fixarea scăunelului de baie se va lua un scaun, a cărei înălţime să-i fie comodă utilizatorului iar scăunelul de baie se va monta la aceeaşi înălţime cu acesta).

(DK) RENGØRINGS- OG PLEJEINSTRUKTIONER:

Til rengøring anbefaler vi brug af et husholdningsrengøringsmiddel. Efter rengøring skylles sædet grundigt med rent vand. Brug ikke slibende eller aggressive rengøringsmidler, fortyndere eller benzin. Til tunge kalkaflejringer anbefaler vi brugen af en 25% eddikeessens eller kommerciel husholdningseddike. Brug ikke badeadditiver eller brusegeler, der angriber polystyrenlignende plast.

STANDARD FASTGØRELSE:

Til standardmontering er følgende monteringstilbehør inkluderet: Nylon dyvel 10 mm Træskruer 8x60 mm egnet til armeret beton 250 I tilfælde af vægge, der har en anden struktur eller tilstand, skal der bestilles et specialfirma til fastgørelsesteknologi til korrekt fastgørelse.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER:

Det sammenklappelige brusesæde er kun beregnet til installation i brusere eller badeværelser.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SKAL INSTALLATIONEN UDFØRES PÅ EN SOLID VÆG MED EN GLAT OVERFLADE.

Installatøren skal sikre, at konstruktionen af væggen garanterer sikker fastgørelse af de to vægmonteringsskruer.

MONTERINGSHØJDE :

Den korrekte monteringshøjde på det sammenklappelige brusesæde afhænger af brugerens højde. Standardhøjden skal være 450 - 550 mm fra bunden af brusebakken eller badet. (For at bestemme den passende monteringshøjde for brugeren af brusesædet skal du måle sædehøjden på en stol, der er behagelig for brugeren, og montere brusesædet i samme højde.)

(UA) ІНСТРУКЦІЯ З ПРИБИРАННЯ ТА ДОГЛЯДУ:

Для очищення рекомендуємо використовувати засіб побутової хімії. Після очищення ретельно промийте сидіння чистою водою. Не використовуйте абразивні або агресивні миючі засоби, розріджувачі або бензин. При важких відкладеннях вапняного нальоту рекомендуємо використовувати 25% оцтову есенцію або комерційний побутовий оцет. Не використовуйте добавки для ванни або гелі для душу, які атакують полістирольні пластики.

СТАНДАРТНЕ ЗАТЯГУВАННЯ :

Для стандартного монтажу в комплекті входять наступні монтажні аксесуари: Нейлоновий дюбель 10 мм Саморізи по дереву 8х60 мм підходять для залізобетону 250 У випадку зі стінами, які мають різну структуру або стан, для правильного кріплення повинен бути доручений фахівець фірми з технології кріплення.

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ :

Розкладне душове сидіння призначене тільки для установки в душових кабінах або ванних кімнатах.

У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ МОНТАЖ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ НА СУЦІЛЬНУ СТІНУ З ГЛАДКОЮ ПОВЕРХНЕЮ.

Монтажник повинен переконатися, що конструкція стіни гарантує надійне кріплення двох настінних монтажних гвинтів. ВИСОТА КРІПЛЕННЯ : Правильна висота кріплення відкидного душового сидіння залежить від зросту користувача. Стандартна висота повинна бути 450 – 550 мм від дна душового піддону або ванни. (Щоб визначити відповідну висоту кріплення для користувача душового сидіння, будь ласка, виміряйте висоту сидіння зручного для користувача крісла і змонтуйте душове сидіння на тій же висоті.)

NO

RENGØRINGS- OG PLEJEINSTRUKTIONER:

Til rengøring anbefaler vi brug af et husholdningsrengøringsmiddel. Efter rengøring skylles sædet grundigt med rent vand. Brug ikke slibende eller aggressive rengøringsmidler, fortyndere eller benzin. Til tunge kalkaflejringer anbefaler vi brugen af en 25% eddikeessens eller kommerciel husholdningseddike. Brug ikke badeadditiver eller brusegeler, der angriber polystyrenlignende plast.

STANDARD FASTGØRELSE:

Til standardmontering er følgende monteringstilbehør inkluderet: Nylon dyvel 10 mm Træskruer 8x60 mm egnet til armeret beton 250 I tilfælde af vægge, der har en anden struktur eller tilstand, skal der bestilles et specialfirma til fastgørelsesteknologi til korrekt fastgørelse.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER:

Det sammenklappelige brusesæde er kun beregnet til installation i brusere eller badeværelser.

UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER SKAL INSTALLATIONEN UDFØRES PÅ EN SOLID VÆG MED EN GLAT OVERFLADE.

Installatøren skal sikre, at konstruktionen af væggen garanterer sikker fastgørelse af de to vægmonteringsskruer.

MONTERINGSHØJDE :

Den korrekte monteringshøjde på det sammenklappelige brusesæde afhænger af brugerens højde. Standardhøjden skal være 450 - 550 mm fra bunden af brusebakken eller badet. (For at bestemme den passende monteringshøjde for brugeren af brusesædet skal du måle sædehøjden på en stol, der er behagelig for brugeren, og montere brusesædet i samme højde.)

QUALITY CONTROL

DE Dieses Produkt wurde unter sorgfältiger Beachtung der Qualitäts-Richtlinien gefertigt und vor dem Verpacken einer eingehenden Prüfung unterzogen. Sollten Sie dennoch einen Produktmangel oder eine Beschädigung feststellen, so setzen Sie sich bitte direkt mit der Firma in Verbindung, bei der Sie dieses Produkt gekauft haben.

GB This product was made with careful attention to quality guidelines and was subjected to a thorough examination before packaging. However, if you find a product defect or damage so please get in touch directly with the company in which you have bought this product.

FR Ce produit est fabriqué avec une attention particulière selon des normes de qualité et est soumis à un contrôle approfondi avant l'emballage. Toutefois, si le produit présente un défaut ou un dommage, veuillez prendre contact avec l'entreprise qui vous a vendu ce produit.

CZ Tento produkt byl vyroben s odbornou péčí podle podle příslušných kvalitativních směrnic a před zabalením byl důkladně zkontrolován. Pokud u něho přesto zjistíte závadu nebo poškození, kontaktujte prosím firmu, u které jste výrobek zakoupili.

PL Produkt ten został wyprodukowany z uwzględnieniem rygorystycznych norm jakościowych, a następnie podany drobiazgowej kontroli przed zapakowaniem. Jeżeli po rozpakowaniu (przed rozpoczęciem montażu!) stwierdzicie Państwo wady lub uszkodzenia to prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu sprzedawcy.

SK Tento produkt bol vyrobený s odbornou starostlivosťou podľa príslušných kvalitatívnych smerníc a pred zabalením bol dôkladne skontrolovaný. Ak u neho aj napriek tomu zistíte závadu alebo poškodenie, kontaktujte prosím firmu, u ktorej ste výrobok zakúpili.

NL Dit product is vervaardigd in zorgvuldige overeenstemming met de kwaliteitsrichtlijnen en onderworpen aan een grondige test voordat het wordt verpakt. Als u toch een productdefect of -schade opmerkt, neem dan rechtstreeks contact op met het bedrijf waar u dit product hebt gekocht.

SW Denna produkt har tillverkats enligt våra höga kvalitetskrav och har genomgått en grundlig undersökning innan den förpackades. Om du upptäcker någon defekt eller skada på produkten så vänligen kontakta företaget som sålt produkten till dig.

RO Acest produs a fost fabricat respectând cele mai stricte norme de calitate, iar produsul a fost testat înainte de a fi împachetat. Dacă totuşi observaţi o neregulă sau o defecţiune, vă rugăm să contactaţi direct firma de la care aţi achiziţionat produsul.

DK Produktet er produsert i henhold til våre høye og strenge kvalitets krav og testet nøye for innpakking. Ta kontakt med sals stedet om du oppdager noen uregelmessigheter

UA Цей продукт був виготовлений з особливою увагою до інструкцій з якості та був ретельно перевірений перед пакуванням. Однак, якщо ви виявите дефект або пошкодження продукту, зв'яжіться безпосередньо з компанією, в якій ви придбали цей продукт.

DK Produktet er produsert i henhold til våre høye og strenge kvalitets krav og testet nøye for innpakking. Ta kontakt med sals stedet om du oppdager noen uregelmessigheter

Produced by Provex Industrie S.r.l. – I-39031 Brunico