

Karta produktowa

Przewodowy, natynkowy regulator tygodniowy, bateryjny, OpenTherm

Art. nr

RT520

Kod EAN: 5060103695850

Zastosowanie

- Regulator zasilany bateryjnie 2x AA.
- Steruje źródłem ciepła/chłodu lub pompą obiegową.
- Łączy się przewodowo ze sterowanym urządzeniem.
- Montowany bezpośrednio na ścianie.

Opis

- Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
- Wbudowany moduł OpenTherm +4.0 do dwustronnej komunikacji z kotłem gazowym.
- Możliwość ustawienia temperatury minimalnej oraz maksymalnej zabezpieczonej kodem PIN.
- Ochrona przed zamarzaniem.
- Tryb wakacyjny.

Elementy dostawy

- Regulator.
- Zestaw baterii 2x AA.
- Kołki montażowe.
- Instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Zasilanie	bateryjne
Obciążenie	max 3 A
Zakres regulacji temperatury powietrza	5÷33°C
Dokładność wskazania temperatury	0,1°C lub 0,5°C
Algorytm sterujący	TPI lub histereza: +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
Komunikacja	przewodowa
Sygnał wyjściowy	OpenTherm +4.0 lub NO/COM/NC (styki beznapięciowe)
Wymiary	118 x 95 x 26 mm
Sposób montażu	natynkowy
Harmonogram pracy	tygodniowy
Kolor	biały
Sterowanie	sterowanie źródłem ciepła lub pompą obiegową
Rodzaj urządzenia	Regulator

5 lat gwarancji

Wymiary

