

Accessori per la regolazione



Pozzetto per termometro secondo norme INAIL attacco M 1/2"

Misura	Pz. conf.	Codice
Ø 7 L 50 mm (A)	1	00510682
Ø 9 L 50 mm (A)	20	00510012
Ø 10 L 50 mm (A)	12	00510684
Ø 10 L 100 mm (B)	12	00510686
Ø 10 L 302 mm (B)	1	00510690
Ø 15 L 110 mm (B)	12	00510688

Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)



Raccordo elastico per manometro

Misura	Pz. conf.	Codice
1/4"	10	00512008
3/8"	10	00512010

Filettatura Femmina: G (UNI EN ISO 228-1);
Filettatura Maschio: R (UNI EN 10226).



Valvola di intercettazione combustibile qualificata e tarata INAIL, omologata ATEX. Conforme direttiva PED 2014/68/UE

A riarmo manuale ed azione positiva

Temperatura di taratura: $97 \pm 3^\circ\text{C}$

Lunghezza capillare: 5 m

Riarmo: 85°C

Impiego con combustibili liquidi e gassosi

Misura	Pz. conf.	Codice
1/2" - P max 6 bar	1	00504010
3/4" - P max 6 bar	1	00504012
1" - P max 6 bar	1	00504014
1"1/4 - P max 1 bar	1	00504016
1"1/2 - P max 1 bar	1	00504018
2" - P max 1 bar	1	00504020

Filettature: G (UNI EN ISO 228-1)