
ZEUS

ECONOMIE DE ENERGIE:

ERP C class

Multifuncțional

Gradare

Control mecanic

Încălzire Rapidă

Element de încălzire 1500W

Sănătate

Sterilizare la temperatură înaltă

Ag+ Rezervor Anti-bacterial

Calitate înaltă și durabilitate

Ti-Rezervor emailat

Element de încălzire uscat cu email safir



sapphire heating element

CE certification

IPX4 water-proof

water-proof grade IPX4

Ag+

Ag+ anti-bacterial water inlet

sapphire enamel tank

REZERVOR CU DURATA LUNGA DE VIAȚĂ, CU SUPRAFATA Ti+ EMAILATĂ

Stratul inovator de Ti+ Emailat sporește durabilitatea rezervorului de apă, rezistând eficient la coroziune și evitând acumularea de calcar, menținând o experiență de utilizare superioară.



Încălzire eficientă

Anti-rugină și Crustă

Ti+ Rezervor emailat în 3 straturi

- strat de oțel decarburat,
- strat de aderență din micropulbere
- strat emailat **Ti+**, sinterizat la **850**℃ pentru rezistență și durabilitate ridicată.

ZEUS

Ti+ ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE EMAILAT

ZEUS

Fabricat din Oțel inoxidabil SUS316L, element de încălzire rezistent la coroziune și depuneri, menținînd cea mai mare performanță de încălzire .

SUS316L
OTEL INOXIDABIL

Anti-rugină și
Crustă



Ag+

Ag+ ORIFICIUL DE ADMISIE A APEI INCARCAT CU IONI DE ARGINT INHIBITOR DE BACTERII.


SGS

SGS Certificated 99.99% Anti-bacterial

ZEUS

PROTECȚIE MULTIPLĂ PENTRU O DURABILITATE EXCELENTĂ

Încălzitorul nostru electric de apă cu multiple protecții împotriva supraîncălzirii, încălzirii cu rezervor-ul uscat, presiunii ridicate și infiltrațiilor de apă, vă garantează o utilizare sigură și de lungă durată

- Protecție la supraîncălzire
- Protecție anti-încălzire uscată
- Supapă de siguranță împotriva presiunilor înalte
- Carcasă impermiabilă IPX4

SPECIFICAȚII TEHNICE

ZEUS

MODEL	ZC30DH	ZC50DH	ZC80DH	ZC100DH	ZC120DH
Capacity,L (European energy efficiency)	30	50	80	100	110
Rated Power,W	1500	1500	1500	1500	1500
Voltage,V	220~240	220~240	220~240	220/230	220/230
Frequency,HZ	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Current,A	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52
Inner tank diameter , mm	300	340	410	410.00	410.00
Average Thickness Of Insulation,mm	20	22.5	20	20.00	20.00
External Dimensions H/W/D,mm	φ340*605	φ385*770	φ450*805	φ450*970	φ450*1055
Carton size,mm	405*370*630	458*411*795	505*465*835	505*465*995	505*465*1082
Net Weight,Kg	14.8	18.1	25.5	30.2	31.3
Gross Weight,Kg	16.5	20.1	27.8	32.5	33.5
Number Of People	1-2	2-3	2-4	3-5	3-5
Control Panel	MECHANICAL	MECHANICAL	MECHANICAL	MECHANICAL	MECHANICAL
Type Of Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat
Temperature Range,℃	30-75	30-75	30-75	30-75	30-75
Maximum Working Pressure,Mpa	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Degree Of Protection Against Humidity	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
European Energy Efficiency Rating	C	C	C	C	C
Temperature Indicator	Y	Y	Y	Y	Y
Heating Indicator	Y	Y	Y	Y	Y
Power Indicator	Y	Y	Y	Y	Y
Over Heat Protection	Y	Y	Y	Y	Y
Max Temperature	95	95	95	95	95
Mixing valve	N	N	N	N	N
Protection Against Freezing	N	N	N	N	N
Inner Tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Material Thickness,mm	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Type of Caoting	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel
Coating thickness,mm	0.25-0.5	0.25-0.5	0.25-0.5	0.25-0.5	0.25-0.5
Outer Cabinet Material	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Magnesium Anode Size,mm	φ18*110	φ18*110	Φ22*296	φ22*296	φ22*296
Type of Heating Element	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel
Power Cable length	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Type Of Mounting	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Standard Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Water Connection size	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Mount Accessory	Bulgy Screw/Safety Valve	Bulgy Screw/Safety Valve	Bulgy Screw/Safety Valve	Bulgy Screw/Safety Valve	Bulgy Screw/Safety Valve
Certification	CE	CE	CE	CE	CE
20GP	316	175	139	96	96
40GP	655	375	294	200	192
40HQ	749	435	348	250	240