
ZEUS

ZEUS MINI

Multifuncțional

- Instalare verticală (conectare jos/sus)
- Control mecanic

Încălzire Rapidă

2000W Încălzire rapidă

Sănătate

Sterilizare la temperatură înaltă

Ag+ Rezervor Anti-bacterial

Calitate înaltă și durabilitate

Ti-Rezervor emailat

Element de încălzire umed



ZEUS

FORMĂ UNICĂ

Seria VG3 este potrivită pentru instalarea în bucătărie, atât sub blat sau chiuvetă, cât și deasupra.



Un încălzitor de apă sub chiuvetă are conexiunile de apă în partea de sus. Se montează sub o chiuvetă sau un lavoar, este compact ca design pentru a se potrivi spațiilor mai mici, dar la fel de capabil să furnizeze apă caldă instantanee atunci când este nevoie.



Un încălzitor de apă deasupra chiuvetei are conexiunile în partea de jos. Acest lucru face instalarea mult mai ușoară. Este ideal pentru instalarea deasupra unei chiuvete într-o spălătorie, baie sau bucătărie.

REZERVOR CU DURATĂ LUNGA DE VIAȚĂ

Rezervor emailat cu safir și protecție triplă

Rezervorul de apă este creat utilizând tehnologia de fabricație în **3 straturi**, este eficient în potriva coroziunii, evitând acumularea de calcar și menținerea performanței.



Trei straturi

- Strat de oțel decarbonizat
- Strat de aderență cu micropulbere
- Strat de safir sinterizat

Rezultatul: un rezervor cu **durată lungă de viață**, eficient, sigur și conceput pentru performanță de lungă durată.

Ti+ ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE EMAILAT

Fabricat **din Oțel inoxidabil SUS316L** , element de încălzire rezistent la coroziune și depuneri, menținînd cea mai mare performanță de încălzire .

SUS316L
OTEL INOXIDABIL

Anti- Corrosion
& Scaling



ZEUS

MENȚINE APA CALDĂ, REDUCE PIERDERILE

ZEUS

Stratul de izolare termică fabricat din spumă poliuretanică sporește performanța de conservare a căldurii.

Pierderile sunt minime constituind mai puțin de 10°C in decurs de 12 ore, astfel minimizînd ciclul încălzirilor repetate.



PROTECȚIE MULTIPLĂ PENTRU O DURABILITATE EXCELENTĂ

Încălzitorul nostru electric de apă cu multiple protecții împotriva supraîncălzirii, încălzirii cu rezervor-ul uscat, presiunii ridicate și infiltrațiilor de apă, vă garantează o utilizare sigură și de lungă durată

- Protecție la supraîncălzire
- Protecție anti-încălzire uscată
- Supapă de siguranță împotriva presiunilor înalte
- Carcasă impermiabilă IPX4

ZEUS

SPECIFICAȚII TEHNICE

ZEUS

MODEL	ZM10CS	ZM15CS	ZM30CS
Capacity,L	10	15	30
Rated Power,W	2000	2500	2500
Voltage,V	220~240	220~240	220~240
Frequency,HZ	50/60	50/60	50/60
Current,A	8.69	10.86	10.86
Inner tank diameter · mm	300	340	410
External Dimensions H/W/D,mm	324*324*315	368*368*340	440*440*420
Carton size,mm	385*350*365	427*395*383	500*462*465
Net Weight,Kg	7.5	9.6	13.5
Gross Weight,Kg	8.8	11.2	16
Number Of People	1	1	1-2
Control Panel	MECHANICAL	MECHANICAL	MECHANICAL
Type Of Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat	Capillary Thermostat
Temperature Range,℃	30-65	30-75	30-75
Maximum Working Pressure,Mpa	0.75	0.75	0.75
Degree Of Protection Against Humidity	IPX4	IPX4	IPX4
European Energy Efficiency Rating	A	B	C
Temperature Indicator	N	N	N
Heating Indicator	Y	Y	Y
Power Indicator	N	N	N
Over Heat Protection	Y	Y	Y
Max Temperature	105	101	101
Mixing valve	N	N	N
Protection Against Freezing	N	N	N
Heater	N	N	N
Inner Tank	Enamel tank	Enamel tank	Enamel tank
Material Thickness,mm	1.8	1.8	1.8
Type of Caoting	Enamel	Enamel	Enamel
Coating thickness,mm	0.26-0.5	0.26-0.5	0.26-0.5
Outer Cabinet Material	HIPS	HIPS	HIPS
Average Thickness Of Insulation,mm	27	27	27
Density of Insulation,Kg/m³	33-35	33-35	33-35
Magnesium Anode Size,mm	φ18*110	φ18*110	φ18*110
Type of Heating Element	SUS316L enamel	SUS316L enamel	SUS316L enamel
Power Cable length	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0	1.5/1.8/1.0
Type Of Mounting	VERTICAL	VERTICAL	VERTICAL
Standard Mount	Hang Mount	Hang Mount	Hang Mount
Water Connection size	G1/2	G1/2	G1/2
Mount Accessory	Bulgy Screw/Safety Valve/Mounting plate	Bulgy Screw/Safety Valve/Mounting plate	Bulgy Screw/Safety Valve/Mounting plate
Certification	CE	CE	CE
Type	over the sink/under the sink	over the sink/under the sink	over the sink/under the sink